

# Kurzanleitung

1. Installiere die Webanwendung und teste sie. (Es sollten keine Fehler auftauchen)
2. Erstelle ein Unterverzeichnis für das neue Paket unter `"/tmp"` mit den erforderlichen Verzeichnissen
3. Anschließend kopiere alle Dateien (ausser den Install-Ordner) der Webanwendung in das Verzeichnis `"/tmp/PACKAGE-DIR/web"`
4. Leere bzw. Lösche alle Konfigdateien der Webanwendung im Verzeichnis `"/tmp/PACKAGE-DIR/web"`
5. Erstelle einen MySQL-Dump mit dem Namen `"sql.sql"` und speichere diesen Dump in dem Verzeichnis `"/tmp/PACKAGE-DIR/sql"`. (Nur wenn die Webanwendung eine Datenbank nutzt)
6. Entferne den Tabellenprefix im SQL-Dump (Nur wenn die Webanwendung eine Datenbank nutzt)
7. Füge alle Tabellennamen in die Datei `"sql_tables"` und speichere die Datei in dem Verzeichnis `"/tmp/PACKAGE-DIR/"` (Nur wenn die Webanwendung eine Datenbank nutzt)
8. Erstelle eine Datei `"install.xml"` und `"uninstall.xml"` im Verzeichnis `"/tmp/PACKAGE-DIR/xml"`
9. Erstelle eine Installationsdatei (Perl-Datei) im Verzeichnis `"/tmp/PACKAGE-DIR/"`
10. Erstelle eine tar.gz Datei von dem Paketverzeichnis `"/tmp/PACKAGE-DIR/"`
11. Teste das Installationspaket.

From:  
<https://wiki.i-mscp.net/> - **i-MSCP Documentation**

Permanent link:  
[https://wiki.i-mscp.net/doku.php?id=de:start:howto:package\\_short\\_manual](https://wiki.i-mscp.net/doku.php?id=de:start:howto:package_short_manual)

Last update: **2012/02/22 17:34**

